

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:50

SYMBOL NA RYSUNKU	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10																								
DPIS NA RYSUNKU	90/200	200/90	120/200	90/200	90/200	80/200																								
WYMIARY OTWDRU W MURZE So x Ho (**)	100x210	100x210	130x210	100x210	100x210	90x210																								
WYMIARY W ŚWIETLE DŚCIEŻNICY	90x200	90x200	120x200	90x200	90x200	80x200																								
LILOŚĆ SZTUK	<table border="1"> <tr> <td>Lewe</td> <td>Prawe</td> </tr> <tr> <td>9 szt.</td> <td>4 szt.</td> </tr> </table>	Lewe	Prawe	9 szt.	4 szt.	<table border="1"> <tr> <td>Lewe</td> <td>Prawe</td> </tr> <tr> <td>1 szt.</td> <td>2 szt.</td> </tr> </table>	Lewe	Prawe	1 szt.	2 szt.	<table border="1"> <tr> <td>Lewe</td> <td>Prawe</td> </tr> <tr> <td>1 szt.</td> <td>1 szt.</td> </tr> </table>	Lewe	Prawe	1 szt.	1 szt.	<table border="1"> <tr> <td>Lewe</td> <td>Prawe</td> </tr> <tr> <td>1 szt.</td> <td>1 szt.</td> </tr> </table>	Lewe	Prawe	1 szt.	1 szt.	<table border="1"> <tr> <td>Lewe</td> <td>Prawe</td> </tr> <tr> <td>1 szt.</td> <td>2 szt.</td> </tr> </table>	Lewe	Prawe	1 szt.	2 szt.	<table border="1"> <tr> <td>Lewe</td> <td>Prawe</td> </tr> <tr> <td>2 szt.</td> <td>3 szt.</td> </tr> </table>	Lewe	Prawe	2 szt.	3 szt.
Lewe	Prawe																													
9 szt.	4 szt.																													
Lewe	Prawe																													
1 szt.	2 szt.																													
Lewe	Prawe																													
1 szt.	1 szt.																													
Lewe	Prawe																													
1 szt.	1 szt.																													
Lewe	Prawe																													
1 szt.	2 szt.																													
Lewe	Prawe																													
2 szt.	3 szt.																													
Lokalizacja	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter																								
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne - klamki obustronne - 2szt drzwi z samozamykaczami - kolor biały - drzwi płytowe (system przylgowy), ramiak z drewna klejonego z wypełnieniem stabilizującym o strukturze "plastra miodu" - drzwi obłożone płytą MDF pokrytą laminatem HPL - oszczędnice MDF regulowane pokryte laminatem HPL - wyposażone w zamek - klamka ze stali nierdzewnej matowej -drzwi do toalety (1szt na parterze) - wyposażone w zamek do drzwi (dane: praca rotacyjna, szyld informujący "wolne-zajęte", możliwość otwarcia zamka od zewnątrz, średnica szyldu zamka 55mm) 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne - drzwi PCV - klamki obustronne - szkło bezpieczne/ szkło P4 - kolor biały - wyposażone w zamek 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi zewnętrzne - drzwi aluminiowe przeszklone - klamki obustronne z zamkiem - szkło bezpieczne/ P4 - profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary - dopasowany do koloru stolarki okiennej - nadające się czyścić i szorować - oszczędnica aluminiowa o profilach ciepłych - drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,7W/m²K 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi zewnętrzne - drzwi aluminiowe pełne - klamki obustronne z zamkiem - profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary - dopasowany do koloru stolarki okiennej - nadające się czyścić i szorować - oszczędnica aluminiowa o profilach ciepłych - drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,7W/m²K 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi zewnętrzne - drzwi aluminiowe pełne - klamki obustronne z zamkiem - profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary - dopasowany do koloru stolarki okiennej - nadające się czyścić i szorować - oszczędnica aluminiowa o profilach ciepłych - drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,7W/m²K - klasa odporności ogniowej EI60 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne - klamki obustronne - 1szt drzwi z samozamykaczami - kolor biały - drzwi płytowe (system przylgowy), ramiak z drewna klejonego z wypełnieniem stabilizującym o strukturze "plastra miodu" - drzwi obłożone płytą MDF pokrytą laminatem HPL - oszczędnice MDF regulowane pokryte laminatem HPL - wyposażone w zamek - klamka ze stali nierdzewnej matowej -drzwi do toalety (1szt na parterze) - wyposażone w zamek do drzwi (dane: praca rotacyjna, szyld informujący "wolne-zajęte", możliwość otwarcia zamka od zewnątrz, średnica szyldu zamka 55mm) 																								

<p>UWAGA:</p> <p>1) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w którym mają być zamontowane stolarki przez przedstawiciela producenta !!!</p> <p>2) Kierunki otwarcia okien ustalić z inwestorem na miejscu budowy</p> <p>3) Podane wymiary otworu w murze zwyfikować z wymiarami narzucenymi przez producenta stolarki</p>	
<p>UWAGA DODATKOWE:</p> <p>1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.</p> <p>2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.</p> <p>3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.</p> <p>4. Pzuty przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.</p> <p>5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.</p>	
<p>Temat: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</p> <p>Stadnum: projekt wykonawczy</p> <p>Branża: Architektura</p> <p>Rysunek nr: AS4 Skala: 1:50</p> <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 7-400 Radlów www.archidom-radlowlp.pl e-mail: archidom@wp.pl ARCHIDOM</p>	<p>Projekt: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W PIERSZCUCU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</p> <p>Lokalizacja: ul. Skoczowska 73, Pierściec 43-430 nr działki: 416/5</p> <p>inwestor: Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 Skoczów</p> <p>Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP</p> <p>Operowanie: mgr inż. arch. Maciej Łopacz</p> <p>Data opracowania: 06.2016</p>